Félicitations pour votre achat de notre produit BigBlue. La lampe de plongée BigBlue utilise des matériaux soigneusement sélectionnés qui ont été soumis à des normes industrielles rigoureuses. Grâce à des procédés de fabrication innovants et à des contrôles de qualité stricts, nous garantissons la fiabilité de tous les produits BigBlue Dive Lights.

Introduction

La lampe frontale à LED HL450N Narrow Beam délivre une puissance lumineuse de 450 lumens et dispose d'un bouton poussoir à 4 niveaux et un mode SOS qui vous permet de régler la luminosité et de prolonger la durée de combustion en fonction de chaque besoin. Ou tout simplement en cas d'urgence, pour demander de l'aide.

Caractéristiques

Notre système de LED haute intensité offre une luminosité de 450 lumens, un spot lumineux de 8°, ce qui le rend idéal pour la plongée technique.

- La LED Cree haute intensité est économe en énergie et garantit une longue durée de vie (jusqu'à 50 000 heures), ce qui réduit la nécessité de remplacer fréquemment les ampoules.
- La lumière blanche de 6500K reflète les véritables couleurs de l'environnement sous-marin pendant la plongée.
- Le corps s'ouvre facilement par rotation pour remplacer la batterie, pour des performances durables.
- Le bouton poussoir permet non seulement de passer facilement d'un niveau de puissance à l'autre, mais il est également conçu pour être isolé de toutes les pièces internes, éliminant ainsi tout risque de fuite.
- Le système de protection thermique empêche la surchauffe de la lampe en coupant automatiquement son alimentation en cas d'utilisation prolongée sur terre ou d'exposition à des températures supérieures à 70°C. Dès que la lampe se refroidit, l'alimentation est rétablie.

Maintenance et Transport

 Après chaque plongée, rincez toujours à l'eau douce. Si le phare de plongée et la pile ne sont pas utilisés pendant une période prolongée (plus d'un mois), retirez la pile du phare.

- Dans les rares cas d'inondation, cessez d'utiliser l'appareil.
 Éteignez immédiatement la lampe, débranchez la batterie et rincez-la à l'eau douce. Laissez le composant sécher complètement, puis renvoyez-le à BigBlue pour réparation.
- Les dommages causés par les inondations ne peuvent être réparés sur place.

Nettoyez la lumière et Graissez le Joint

- Pour une bonne pratique, mettez la lampe dans de l'eau fraîche pendant quelques heures après chaque plongée.
- Séchez-le et mettez le pli en silicone sur l'O-Ring. La lampe est prête pour une autre plongée.

Garantie Limitée

- BigBlue garantit le bon fonctionnement de ce produit par l'acheteur dans le cadre d'une utilisation normale et adaptée.
- Cette garantie ne s'applique qu'a l'acheteur original, elle ne couvre pas l'utilisation commerciale et elle n'est pas transférable à un tiers.
- Si l'acheteur original détecte un défaut de matériau ou de fabrication, il doit retourner le produit accompagné de la preuve d'achat, y compris la date d'achat, à un revendeur BigBlue agréé ou à BigBlue directement.
- La garantie couvre une période d'un an maximum à compter de la date d'achat. La garantie pour le batterie rechargeable n'est valable que six mois.
- Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties. Aucune autre personne ou partie n'est autorisée à assumer pour BigBlue toute autre responsabilité en rapport avec la vente de ce produit.
- La présente garantie sera annulée si le produit ou l'une de ses parties a été altéré, réparé, modifié, transformé, adapté ou endommagé sans l'autorisation de BigBlue.
- 7. Cette garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants: O-ring, batterie, vitre frontale (rayure superficielle ou dommage lors d'un impact).
- Cette garantie ne couvre pas les dommages dus aux chocs, à l'utilisation dans des eaux chlorées ou polluées, et à l'exposition prolongée à des sources de chaleur.

Bossk International Company Limited Web: www.bigblue.com.hk
Email: customerservice@bigblue.com.hk Tel: (852) 3568 0773
MADE IN CHINA Patent Pending



HL 450N INSTRUCTION MANUAL

NARROW BEAM LED HEAD LIGHT



Spécifications techniques

Source de lumière : LED Cree

Puissance de sortie : 45 Lm (level I), 113 Lm (level II), 225 Lm (level III), 450 Lm (level IV)

Matériaux de fabrication : Alliage d'aluminium anodisé anticorrosion

Alimentation: 3 xAAA batteries alkalines

Angle du faisceau : 8°, faisceau étroit

Température de couleur : 6500 K

Autonomie : 2 heures (niveau IV), 4 heures (niveau III), 8 heures (niveau II), 20 heures (niveau I)

Profondeur maximum : Testé à 100 m

Dimensions : Dia. 36.8 x L. 84.4mm avec tête Dia. 41 mm

Poids dans l'air : 187 g (batterie incluse)

Flottabilité en eau salée : -56 g (batterie incluse)

Interrupteur : Bouton poussoir avec indicateur de charge

Verre : Verre trempé qualité optique

*Les spécifications techniques peuvent changer sans avertissement préalable.

Indicateur de niveau de la batterie intégré

La couleur des LEDs change au fur et à mesure. Elle passe du bleu au vert et du vert au rouge. Lorsque la LED rouge clignote, elle vous rappelle de changer la batterie.





Remplacement de la batterie dans le corps de la lampe

Dévissez le corps et ensuite retirer l'ancienne batterie.

Choix entre 4 niveaux et mode SOS

Appuyer sur le bouton de façon répétitive pour choisir le niveau de puissance désiré: 100% - 50% - 25% - 10%.

Pour les 4 niveaux de puissance, appuyer sur le bouton à chaquefois pour atteindre la puissance désirée.

Pour le mode SOS, maintenir le bouton appuyépendant plus de 2 secondes. Pour revenir enmode normal, appuyer brièvement sur lebouton. Pour éteindre depuis le mode SOS,appuyer plus de 2 secondes sur le bouton.

Pour éteindre la lampe, appuyer brièvement sur le bouton 2secondes après un choix de puissance ou faire défiler les niveaux de puissance jusqu'à extinction.





